



ACX-210 MINIATUROWY BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ PRZEWODOWYCH

120,00 zł (brutto: 147,60 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Bezprzewodowy system alarmowy ABAX/ABAX 2](#), [Moduły rozbudowy wejść i wyjść](#)

OPIS PRODUKTU

Moduł ACX-210 umożliwia wykorzystanie urządzeń przewodowych (czujek, sygnalizatorów etc.) w systemie bezprzewodowym ABAX 2/ABAX. Wyposażony jest w 4 programowalne wejścia – obsługujące czujki przewodowe typu NO i NC oraz konfiguracje EOL, 2 EOL – a także 4 programowalne wyjścia przewodowe typu OC.

Jest to miniaturowy expander, który wymaga jedynie niewielkiej przestrzeni do montażu.

Urządzenie jest zasilane napięciem z zakresu 4-24 V DC.

Konfigurowanie ustawień oraz aktualizacja oprogramowania ACX-210 odbywa się zdalnie.

W systemie ABAX 2 dwukierunkowa komunikacja radiowa szyfrowana jest w standardzie AES.

Specyfikacja:

- dołączanie urządzeń przewodowych do systemu ABAX 2 lub ABAX
- współpraca z:



- kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
- kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmitterem ARU-100
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
 - w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1400 m (z ACU-280)
 - w ABAX: do 500 m
- 4 programowalne wejścia - obsługa czujek przewodowych w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- 4 programowalne wyjścia typu OC
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- kompaktowe wymiary
- zasilanie: 4-24 V DC

