




AWO000 - OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM

76,00 zł (brutto: 93,48 zł)

Obudowa o wym. 250 x 250 x 80 mm.



SKU: 200

Kategorie: [Systemy alarmowe](#), [Obudowy](#), [Metalowe](#)

OPIS PRODUKTU

- Zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, SUMMIT, ROEL, EBS
- Wymiary: W=250 H=250 D=80 mm
- Transformator: **TRP 20VA/16V/18V**, w obudowie PC/ABS, IP20
- Miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana x4, dystans od ściany 8mm

DANE TECHNICZNE

Waga netto/brutto: 1,95kg / 2,10kg [+/- 0,1kg]

Miejsce na akumulator: 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Transformator: TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP20



Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)

Wyjście zasilania: U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=1,2A lub I2=1,0A (max.)

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte

Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4

Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS

: wewnętrzne: W=250, H=250, D=80 zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm, [mm, +/-2]

