




AWO220 - OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM

93,00 zł (brutto: 114,39 zł)

Obudowa o wymiarach 320 x 300 x 90 mm.



SKU: 201

Kategorie: [Systemy alarmowe](#), [Obudowy](#), [Metalowe](#)

OPIS PRODUKTU

- Zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR
- Wymiary: W=320 H=300 D=90 mm
- Transformator: **TRP 40VA/16V/18V**, w obudowie PC/ABS, IP20
- Miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- Zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- Uwagi: obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana x4, dystans od ściany 8mm

DANE TECHNICZNE

Wymiary: wewnętrzne: W=320, H=300, D=90 zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2]

Waga netto/brutto: 3,00kg / 3,20kg [+/-0,1kg]

Miejsce na akumulator: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)



Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)

Wyjście zasilania: U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C

Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003

Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte

Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4

Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS

