




DBS720 - GNIAZDO CZUJKI

219,00 zł (brutto: 269,37 zł)

Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym



SKU: 314

Kategorie: [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)
[SIEMENS Cerberus Pro](#), [Czujki pożarowe](#)

OPIS PRODUKTU

Kompatybilny ze wszystkimi czujkami punktowymi z serii Cerberus PRO.

Sygnalizator i detektor DBS720 tworzy jedną całość, która ma już bazę i jest gotowa do zamontowania na sufitach, np w pokojach hotelowych, szpitalach i domach opieki.

Sygnalizator akustyczny służy do alarmowania w adresowalnym systemie wykrywania pożaru FS720. Podstawę sygnalizatora można zamontować swobodnie z dala od centrali przeciwpożarowej. Sygnał alarmowy i detektor są od siebie niezależne.

Synchronizacja z innymi sygnalizatorami alarmu i sygnalizatorami nawigacyjnymi urządzeń w tej samej linii dozorowej (C-NET).

Nie wymaga zasilania pomocniczego; zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem C-NET.

Parametr	Wartość
Akcesoria	FDBZ291 Płytki opisowe , RS720 Uszczelka , DBZ1190-AA Mikrozłącze 0.5 mm ² , DBZ1190-AB Zaciski pomocnicze 2.5 mm ²
Standard	EN 54-3



Kategoria ochrony	IP41 IP42 z uszczelką RS720
Napiecie pracy	12... 33 VDC
Temp. pracy	-25... +70 °C
Temp. składowania	-30... +70 °C
Nateżenie dźwięku	80...88 dBA
Pojemność kabla	0.2...1.6 mm ²
Wilgotność względna	≤95 %
Protokół komunikacyjny	C-NET
Prąd alarmowania	1.2 mA
Ilość dźwięków	11
Prąd spoczynkowy	150 µA
Zew. wskaźnik zadziałania	2
Kompatybilność	C-NET -> FS720
Kolor	biały, ~RAL 9010
Wymiary (S x W x G)	175 x 117 x 29 mm

