




DO1101A-EX - CZUJKA OPTYCZNA DYMU

759,00 zł (brutto: 933,57 zł)



SKU: 331

Kategorie: [Systemy sygnalizacji pożarowej SIEMENS Cerberus Pro, Seria Ex](#)

OPIS PRODUKTU

Konwencjonalna czujka dymu ex

Czujki do wczesnego ostrzegania przed pożarami wytwarzającymi dym i pożarami tłącymi w strefach zagrożonych wybuchem:

- Jednorodna odpowiedź w przypadku różnych pożarów
- Nowy system optoelektroniczny o wysokiej wydajności
- Wysoka odporność na zabrudzenia i wahania temperatury

Parametr	Wartość
Standard	for fire detectors EN54-7 for explosion-hazard areas EN 50014 (IEC60079-0)/ EN 50020 (IEC60079-11)
Napięcie pracy	17... 24 VDC
Temperatura pracy	-25... +60 °C
Kategoria ochrony	IP44
Temperatura składowania	-30... +75 °C
Wilgotność względna	≤95 %



Ex-klasyfikacja	II 2 G Ex ib IIC T4 (-25 °C ≤ Ta ≤ 60 °C)
Wymiary (Ø x W)	115 x 51 mm (incl. base)
Prąd spoczynkowy	max. 100 µA
Kolor	biały, ~RAL 9010

