



DRC-4CANS/RFID KAMERA PODTYNKOWA Z REGULACJĄ OPTYKI I CZYTNIKIEM RFID

719,00 zł (brutto: 884,37 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Wideodomofony COMMAX](#),
[Wideodomofony jednoabonentowe](#), [Stacje
bramowe](#)

OPIS PRODUKTU

- kamera kolorowa
- metalowa, podtynkowa
- kolor obudowy: srebrny
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
- standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary puszkii podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm
- wymiary panela czołowego 186/124/18 (wys/szer/gł) mm
- dostępne osłony: OS-1p (podtynkowa) , OS-1n (natytkowa)
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
- zasilanie 12V DC (wymagany dodatkowy zasilacz)



- standard Unique 125kHz
- obsługa do 1003 breloków
- przekaźniki NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia

Kamera pracuje w standardzie PAL . W przypadku współpracy z kolorowymi monitorami archiwalnymi (np. CDV-50, CDV-50P, CDV-50A i inne) należy zamówić wersję kamery pracującą w standardzie NTSC. W przypadku współpracy z monitorami czarno-białymi należy zapewnić dopasowanie impedancji toru wideo (dodatkowa rezystancja 75 Ohm).

