




## EL-350MS- ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

178,00 zł (brutto: 218,94 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Zwory/Elektrozaczepty SCOT](#),  
[Zwory](#)

## OPIS PRODUKTU

Zwory elektromagnetyczne SCOT są alternatywą dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczeptów. Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 180, 280, 350, 540 kg.

Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczeptami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej. Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.

## Sygnalizacja



Zwora elektromagnetyczna wyposażona jest w przekaźnik NC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu możemy przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.

### **Specyfikacja:**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Model                               | EL-350MS                        |
| Maks. nacisk na drzwi               | 180 kg                          |
| Przeznaczenie                       | Wewnętrzna                      |
| Napięcie zasilania                  | 12V DC / 24V DC                 |
| Pobór prądu                         | 300mA (12V DC) / 150mA (24V DC) |
| Sygnalizacja                        | Tak (styki NO/NC)               |
| Wymiary zwory (szer. x wys. x gł.)  | 190 x 32,5 x 22,5 mm            |
| Wymiary płytki (szer. x wys. x gł.) | 130 x 33 x 9 mm                 |
| Temperatura pracy                   | -20~+55°C                       |
| Temperatura zwory podczas pracy     | ≤+20°C                          |
| Wilgotność względna otoczenia       | 0~95%(bez kondensacji)          |

