




FT2010-A1 - PANEL INFORMACYJNO-KONTROLNY

3 499,00 zł (brutto: 4 303,77 zł)

Panel informacyjno-kontrolny z podświetlanym wyświetlaczem (6 linii po 40 znaków każda) do stosowania z systemami syg. pożaru Sinteso FS20 i Cerberus PRO FS720.



SKU: 346

Kategorie: [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)
[SIEMENS Cerberus Pro](#), [Panele informacyjne](#)

OPIS PRODUKTU

Panel informacyjno-kontrolny z dużym podświetlanym wyświetlaczem (6 linii po 40 znaków każda) do stosowania z adresowalnymi systemami sygnalizacji pożaru Sinteso FS20 i Cerberus PRO FS720.

Odpowiedzialni pracownicy w obiekcie mają dostęp do przejrzystego interfejsu z konfigurowalnymi tekstami użytkownika umożliwiającymi dokładną lokalizację zdarzenia. Sekcje i strefy obsługiwane i prezentowane przez panel informacyjno-kontrolny mogą być konfigurowane. Możliwość wyświetlania alarmów, pre-alarmów, komunikatów technicznych, awarii, wyłączeń. Lista komunikatów może być przewijana za pomocą przycisków nawigacyjnych. Potwierdzanie i kasowanie zdarzeń. Tekst zdarzenia identyczny jak na centrali pożarowej lub konsoli obsługowej. Stacyjka typu Nordic umożliwiającą dostęp może być zastąpiona stacyjką kluczową typu (Kaba).



Zasilanie bezpośrednio z pętli FDnet/C-NET, lub z zewnętrznego źródła zasilania 24 V.

Panel informacyjno-kontrolny może pracować w pętli lub linii otwartej.

Parametr	Wartość
Napiecie pracy	12... 32 VDC
Napiecie zasilania	20... 30 VDC 15... 18 VAC (wej. zewnętrznego zasilania)
Current consumption	5 mA @ 24 V (prąd spoczynkowy, podświetlenie LCD wyłączone) 45 mA @ 24 V (maks. prąd, podświetlenie LCD włączone)
Pojemnosc kabla	0.8...1.5 mm ²
Protokół komunikacyjny	FDnet/C-NET
Kompatybilnosc	FDnet -> FS20 C-NET -> FS720
Kategoria ochrony	IP30
Temp. pracy	-8... +42 °C
Temp. składowania	-20... +60 °C
Wilgotnosc wzgledna	≤95 % (bez kondensacji)
Kolor	szary, ~RAL 7035
Wymiary (S x W x G)	282 x 207 x 79 mm
Akcesoria	FHA2013-A1 Rear (FT201x flat) , FTO2005-C1 Stacyjka (Kaba)
Standard	EN 54-17, EN 54-18

