

## FT2011-A1 - PANEL INFORMACYJNY

**2 799,00 zł (brutto: 3 442,77 zł)**



Panel informacyjny z podświetlonym wyświetlaczem (6 linii po 40 znaków każda) do stosowania z systemami syg. pożaru Sinteso FS20 i Cerberus PRO FS720.



**SKU:** 345

**Kategorie:** [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)  
[SIEMENS Cerberus Pro](#), [Panele informacyjne](#)

## OPIS PRODUKTU

Panel informacyjny z dużym podświetlanym wyświetlaczem (6 linii po 40 znaków każda) do stosowania z adresowalnymi systemami sygnalizacji pożaru Sinteso FS20 i Cerberus PRO FS720.

Odpowiedzialni pracownicy w obiekcie mają dostęp do przejrzystego interfejsu z konfigurowalnymi tekstami użytkownika umożliwiającymi dokładną lokalizację zdarzenia. Sekcje i strefy obsługiwane i prezentowane przez panel informacyjny mogą być konfigurowane. Możliwość wyświetlania alarmów, pre-alarmów, komunikatów technicznych, awarii, wyłączeń. Lista komunikatów może być przewijana za pomocą przycisków nawigacyjnych. Potwierdzenie i kasowanie zdarzeń. Tekst zdarzenia identyczny jak na centrali pożarowej lub konsoli obsługowej.

Zasilanie bezpośrednio z pętli FDnet/C-NET, lub z zewnętrznego źródła zasilania 24 V.



Panel informacyjno-kontrolny może pracować w pętli lub linii otwartej.

<b>Parametr</b>	<b>Wartość</b>
Napiecie pracy	12... 32 VDC
Napiecie zasilania	20... 30 VDC 15... 18 VAC (external supply input)
Current consumption	5 mA @ 24 V (Quiescent current, LCD illumination inactive) 45 mA @ 24 V (maks. current, LCD illumination active)
Pojemnosc kabla	0.8...1.5 mm <sup>2</sup>
Protokół komunikacyjny	FDnet/C-NET
Kompatybilnosc	FDnet -> FS20 C-NET -> FS720
Kategoria ochrony	IP30
Temp. pracy	-8... +42 °C
Temp. składowania	-20... +60 °C
Wilgotnosc wzgledna	≤95 % (bez kondensacji)
Kolor	szary, ~RAL 7035
Wymiary (S x W x G)	282 x 207 x 79 mm
Akcesoria	FHA2013-A1 Rear (FT201x flat)
Standard	EN54-17, EN54-18

