



## HAC-HDW1200EM-A-0280B- KAMERA HDCVI DAHUA

231,00 zł (brutto: 284,13 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Telewizja dozorowa](#), [Telewizja analogowa HD-CVI](#), [Kamery](#)

## OPIS PRODUKTU

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI. Do zmiany standardu kamery wymagany jest kontroler PFM820, dostępny osobno.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

## Specyfikacja:

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.7 " CMOS
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm, F2.0
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 103 ° (dane producenta)</li><li>• 100 ° (nasze testy)</li></ul>
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon</li><li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li></ul>
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li><li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Automatyczny balans bieli</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 240 mA
Obudowa:	Dome, Metalowa



Wandaloodporna:	✓
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

