



## HAC-HFW2241T-Z-A-27135- KAMERA 4W1 DAHUA

701,00 zł (brutto: 862,23 zł)



**SKU:** N/A

**Kategorie:** [Telewizja dozorowa](#), [Telewizja analogowa HD-CVI](#), [Kamery](#)

## OPIS PRODUKTU

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Kamerom z serii "Starlight" wystarczy bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

### Specyfikacja:

Standard:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - <b>Motozoom</b>
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 109 ° ... 29 ° (dane producenta)</li><li>• 104 ° ... 29 ° (nasze testy)</li></ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI</li><li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI</li></ul>
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obiektyw motozoom</li><li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li><li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Automatyczny balans bieli</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Detekcja ruchu</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li></ul>
Zasilanie:	12 V DC / 680 mA



Pobór mocy:	≤ 8.2 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.78 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

