


HSVR-16HT4 REJESTRATOR HD-TV 16 KANAŁOWY

3 989,00 zł (brutto: 4 906,47 zł)



seria A

SKU: N/A

Kategorie: [Telewizja dozorowa](#), [Telewizja analogowa HD-TVI](#), [Rejestratory](#)

OPIS PRODUKTU

Rejestrator HSVR-16HT4 przeznaczony jest do stosowania w systemach HD-TV.

Rejestrator może nagrywać w rozdzielczości 8Mpx@8kl/s/kanał, 5Mpx@12kl/s/kanał, 4Mpx@15kl/s/kanał, 3Mpx@18kl/s/kanał, 1080p@25kl/s/kanał, 720p@25kl/s/kanał a także WD1@25kl/s/kanał i pozwala w pełni wykorzystać możliwości kamer HD-TV. Cechą szczególną rejestratora jest możliwość pracy z kamerami HD-TV, HD-CVI, AHD, analogowymi a także z kamerami IP. Jest tak zwany rejestrator Tribid.

HSVR-16HT4 ma do dyspozycji 16 kanałów, każdy z nich może pracować jako analog, analog HD-TV albo IP. Niezależnie od tego mamy do dyspozycji dwa kanały IP.

W razie potrzeby można wyłączyć wejście analogowe i na miejsce każdej z kamer analogowych podłączyć kamerę IP.

Podstawowe cechy:

- obsługa chmury



- 16 kanałów analogowych HD HD-TV, HD-CVI oraz AHD lub SD
- 2 kamery IP o rozdzielczości 8MPx, z opcją zwiększenia liczby do 18 kamer, po wyłączeniu odpowiadających im kamer analogowych
- kompresja video H.265/H.265+/H.264/H.264+
- kodek H.265+ pozwala na nawet dwukrotne zwiększenie czasu nagrania przy tej samej ilości danych (wymagane są kamery z takim kodekiem)
- rozdzielczość 8Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/720p/WD1 dla HD-TV, 2Mpx dla HD-CVI oraz AHD
- dwa strumienie sieciowe
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- nagrywanie dual stream
- analityka obrazu na wszystkich kanałach: przekroczenie linii w zadanym kierunku oraz wtargnięcie w obszar
- analityka obrazu na dwóch kanałach: detekcja nagłej zmiany sceny
- zliczanie osób i mapa ciepła dla jednej kamery analogowej
- sterowanie za pomocą pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- możliwość montażu 4 dysków SATA
- port eSATA
- wyjścia HDMI1, HDMI2, VGA oraz BNC
- wyjścia HDMI1 oraz VGA – 1920 × 1080
- wyjście HDMI2 – 4k - 3840 × 2160
- obsługa serwera DDNS
- 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0
- obudowa do montażu w szafach Rack 19"

