



IDH-23PTZ KAMERA IP 3X2MPX 2MM + 1X2MPX 2,8-12MM

0,00 zł (brutto: 0,00 zł)



seria H

SKU: N/A

Kategoria: [Archiwum](#)

OPIS PRODUKTU

Kamera przystosowana jest do montażu sufitowego oraz ściennego. Dostępne są także uchwyty: ścienny IW-V300 oraz sufitowy IP-V300. Bardzo ważną cechą jest funkcja ANR (Automatic Network Replenishment) pozwalająca w razie awarii łącza sieciowego na zapis na karcie SD i, po odzyskaniu połączeniu transferowane do urządzenia rejestrującego.

Podstawowe cechy:

- 3 przetworniki 1/2,8" o rozdzielczości 2Mpx rozmieszczone na obwodzie obudowy
- każdy z nich posiada pole widzenia ok. 130° i podświetlenie IR o zasięgu do 10m
- przetwornik 1/2,8" o rozdzielczości 2Mpx umieszczony w głowicy obrotowej
- głowica obrotowa posiada obiektyw 2,8 - 12 mm z moto-zoom
- kodek H.265/H.264
- rozdzielczość 1920 x 1080 px
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm, zoom optyczny x4
- detekcję przekroczenia linii oraz wtargnięcia w obszar



- dostęp przez chmurę
- automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania
- możliwość zapisu na pamięciach NAS
- złącze mikro SD do 256GB
- wejście oraz wyjście audio
- funkcja ANR (Automatic Network Replenishment)

