



IDH-31IR - KAMERA IP KOPUŁOWA

0,00 zł (brutto: 0,00 zł)



SKU: 615

Kategoria: [Archiwum](#)

OPIS PRODUKTU

Kamera IP kopułkowa IDH-31IR mini wandaloodporna zewnętrzna

Zaletami kamery są:

- przetwornik CMOS 3MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 20kl/s
- rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- obiektywo stałej ogniskowej 2,8 mm
- podświetlenie w podczerwieni SMART IR do 20-30m
- obudowa kopułkowa, wandaloodporna
- obudowa IP66

Właściwości:

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 3 MPx
- rozdzielczość 2048 x 1536 px @ 20kl/s



rozdzielczość 1920 x 1080 px @ 25kl/s

- czułość 0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw 2,8mm
- AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR
- zasilanie 12V DC/ PoE
- obudowa kopułkowa

Specyfikacja:

Typ	IDH-31IR
	kopułkowa
Rodzaj	Kamera IP kopułkowa IDH-31IR wandaloodporna 3Mpx 2,8mm TDN PoE IR LED 20-30m IP66
Procesor	CMOS
Przetwornik	CMOS
Rozdzielczość	2048 x 1536@ 20kl/s 1920 x 1080 px @ 25kl/s
Czułość	0,07lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
TDN ICR	tak
Obiektyw	2,8
IR	SMART IR, do 20-30m
Zasilanie	12V DC / PoE
Pobór prądu	0,6 A
Wymiary	Φ 111 × 82
Opis	AWB, AGC, AES, BLC, DWDR, Smart IR, IP66, IK10, PoE, 32 kb/s - 16Mb/s, ONVIF, PSIA, CGI,

