


MC16-HRC-3- MODUŁ HOTELOWEGO KONTROLERA DOSTĘPU

1 260,00 zł (brutto: 1 549,80 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Kontrola dostępu](#), [Roger](#), [Kontrolery](#)

OPIS PRODUKTU

Kontroler dostępu do pokoi hotelowych MC16-HRC jest odmianą standardowego kontrolera dostępu MC16-PAC, w którym zostały udostępnione dodatkowe funkcje związane z obsługą pokoju hotelowego. Obsługę pokoju hotelowego kontroler realizuje we współpracy z dedykowanymi do tego celu terminalami oraz ekspanderami we/wy a w szczególności z czytnikiem korytarzowym (MCT82M-BK-HR), kieszenią na kartę (MCT82M-IO-CH lub MCT86M-IO-CH-HR) oraz dotykowymi panelami klawiszy funkcyjnych (MCT82-FK-HR).

System umożliwia sterowanie i sygnalizację usług: Bufet, Bagażowy, Sprzątanie, Pomoc, Obsługa, Nie przeszkadzać oraz statusów: Zameldowany i Gość w pokoju. Sygnalizacja ww. wymienionych stanów oraz stanów automatyki może być na bieżąco monitorowana z poziomu programu zarządzającego VISO i sygnalizowana na wskaźnikach LED i/lub liniach wyjściowych kontrolera. Czytnik korytarzowy MCT82M-BK-HR posiada cztery programowalne wskaźniki LED oraz przycisk dzwonka. Wskaźniki te zwykle są wykorzystywane do sygnalizacji statusu pokoju oraz usług: Sprzątanie i Nie przeszkadzać. Dzwonek może być sygnalizowany na zewnętrznym gongu lub głośniku wewnętrznym terminala zainstalowanego wewnątrz pokoju (np. terminala z kieszenią). System rozpoznaje kod karty włożonej do kieszeni i w zależności od jej uprawnień załącza zasilanie elektryczne pokoju i inne urządzenia lub systemy dostępne w pokoju (np. klimatyzację). Przyciski funkcyjne na panelach dotykowych są zwykle wykorzystywane do



sterowania sygnalizacjami hotelowymi oraz oświetleniem. Dowolna kombinacja oświetlenia (tzw. scena świetlna) może być załączona z poziomu klawiszy funkcyjnych znajdujących się na panelach dotykowych, przycisków podłączonych do wejść kontrolera, programu zarządzającego systemem lub przez użycie karty o odpowiednich uprawnieniach. Sterowanie automatyką, w tym oświetleniem, może być realizowane współbieżnie z wielu miejsc i przy wykorzystaniu wielu metod. Kontroler MC16-HRC oferowany jest w 4 wersjach, które umożliwiają obsługę od 1 do 4 pokoi. MC16-HRC-3 to moduł hotelowego kontrolera dostępu z licencją na 3 pokoje.

Wersje kontrolera MC16-HRC

Parametr	MC16-HRC-1	MC16-HRC-2	MC16-HRC-3	MC16-HRC-4
przejścia	1	2	3	4
punkty logowania	2	4	6	8
terminale dostępu	4	8	12	16
strefy dostępu	2	4	6	8
strefy alarmowe	2	4	6	8
zasilacze	2	4	6	8
węzły automatyki	2	4	6	8
komendy lokalne	2	4	6	8
linie wejściowe	8	12	18	24
linie wyjściowe	8	8	12	16
klawisze funkcyjne	4	8	12	16
identyfikatory	8192	8192	8192	8192
przejścia na punkt logowania	1	1	1	1

