



## MULTIGSM-PS-D4M 2- MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM

480,00 zł (brutto: 590,40 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Systemy GSM ROPAM](#), [Moduły GSM/ GPRS](#)

## OPIS PRODUKTU

MultiGSM-PS-D4M 2 to nowoczesny rozbudowany moduł komunikacyjny, przeznaczony do realizacji monitoringu GPRS oraz powiadamiania SMS. Terminal wykorzystywany jest do informowania o zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za pomocą SMS, CLIP lub mail. Pozwala na zarządzanie urządzeniami podłączonymi do niego za pomocą aplikacji mobilnych. MultiGSMPS-D4M 2 jest urządzeniem uniwersalnym, działa z większością central alarmowych. Programowanie modułu odbywa się za pomocą komputera poprzez kabel microUSB. Urządzenie w wersji PS zostało wyposażone w zasilacz buforowy oraz obsługę akumulatora zasilania awaryjnego.

Cechy:

- wejścia:
  - 6x NO/NC (I1-I6)
  - 2x NO/NC GND/+12V lub 0-10V 4-20mA
  - 1x FAC (kontrola napięcia AC)
- wyjścia:
  - 1x przekaźnikowe (O1) - bezpośredniego sterowania



- 3x tranzystorowe z zabezpieczeniem (O2 - O4)
- 1x zasilania AUX zabezpieczone
- wbudowany modem GSM/GPRS-2G(wykrywanie zagłuszeń)
- 1000 numerów telefonu, 8 adresów e-mail
- 8 grup do powiadomień i sterowania
- powiadomienie: SMS/CALL/VOICE/CLIP/GPRS/e-mail (SMTP)
- obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid i zmiana usług)
- gniazda: nanoSIM i antenowe SMA-f
- moduł alarmowy (funkcje centrali alarmowej)
- optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM
- funkcja rozgłaszania informacji do użytkowników
- pomiar i monitoring temperatury - TermostatGSM
- współpraca z aplikacjami mobilnymi: RopamMulti, RopamDroid
- programowanie:
  - zdalne: przez GPRS (serwer RopamBridge)
  - lokalne: przez microUSB
- moduł w obudowie na szynę DIN
- wbudowany zasilacz buforowy 12V/2A
- zasilanie: AC 17V / DC 24V

