




## OOH740 - CZUJKA WIELODEKTOROWA

**299,00 zł (brutto: 367,77 zł)**

Dwa detektory optyczne, dwa detektory ciepła. Siedem zestawów parametrów.



**SKU:** 311

**Kategorie:** [Systemy sygnalizacji pożarowej](#)  
[SIEMENS Cerberus Pro](#), [Czujki pożarowe](#)

## OPIS PRODUKTU

### Czujka wielodetektorowa (2xO, 2xT), TF1-TF9, ASAtchnology

Czujka do wykrywania pożarów spowodowanych przez płonące spalania ciekłych i stałych sprawy, a także pożarów tłących się. Do niezawodnego wykrywania pożaru w środowiskach ze zjawiskami zakłócającymi.

Działa zgodnie z zasadą światła rozproszonego z dwoma czujnikami, optycznego rozpraszania w przód i w tył. Opto-elektroniczna komora pomiarowa zabezpieczona przed zakłócającym światłem zewnętrznym, optymalnie wykrywa zarówno ciemne jak i jasne cząsteczki dymu. Dwa dodatkowe czujniki ciepła i dodatkowy czujnik CO zwiększa odporność czujki na zjawiska zakłócające i charakterystykę jej reakcji.

W trybie zbiorowym istnieje możliwość wyboru pomiędzy trzema zestawami parametrów: Standard Plus, Suppression i High Sensitive fast.

Gniazdo należy zamawiać oddzielnie.

#### Parametr

Akcesoria

Standard

#### Wartość

LP720 Element blokujący

CEA4021, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Kategoria ochrony         | IP40 IP44 z uszczelką RS720 |
| Napiecie pracy            | 12... 33 VDC                |
| Temp. pracy               | -25... +55 °C               |
| Temp. składowania         | -30... +70 °C               |
| Prad spoczynkowy          | ~170...250 µA               |
| Zew. wskaźnik zadziałania | 2                           |
| Kompatybilność            | FS720                       |
| Protokół komunikacyjny    | C-NET lub kolektywny        |
| Wilgotność względna       | ≤95 %                       |
| Wymiary (Ø x W)           | 117 x 49 mm (z gniazdem)    |
| Kolor                     | biały, ~RAL 9010            |

