



OP-SL255 POPIEL- PANEL ZEWNĘTRZNY OPTIMA SLAVE

502,00 zł (brutto: 617,46 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Wideodomofony OPTIMA](#), [Panele zewnętrzne](#)

OPIS PRODUKTU

Moduł panela Optima SL255 z wizytówką adresową. *Obudowa sprzedawana jest osobno.*

- automatycznie podgrzewanie wyświetlacza- zjawisko spowalniania wyświetlacza w niskich temperaturach zostało znacznie ograniczone
- dodatkowy przekaźnik umożliwiającyysterowanie urządzenia zewnętrznego
- wejście KE pozwalające na podłączenie przycisku zwiernego (NO) - możliwość konfiguracji funkcji przycisku (otwieranie elektrozaczepu, przekaźnika, obu jednocześnie)
- automatyczne wykrywanie stanu zwarcia linii unifonów
- możliwość współpracy z elektrozaczepami stało i zmiennoprądowymi oraz typu rewersyjnego
- wybór między dwoma sposobami nawiązywania połączeń: z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia (dzwonienie po czasie)
- trwała i wygodna w użyciu klawiatura gwarantuje niezawodną pracę nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
- tryb "GABINET" - automatyczne otwarcie elektrozaczepu przy odwieszanej słuchawce
- panel zabezpieczony indywidualnym kodem serwisowym
- obudowa w kolorze popielatym



- wymiary części podtynkowej: 100x231x30mm
- wymiary części natynkowej: 124x258x11mm

maksymalna rozległość instalacji od panela do ostatniej słuchawki

przewód YTKSY 1x2x0,8mm - 600 m

przewód YTKSY 1x2x0,5mm - 350 m

