


PSB-15512110 - ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY

167,00 zł (brutto: 205,41 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Zasilacze/Obudowy Pulsar](#),
[Buforowe](#)



OPIS PRODUKTU

PSB15512110 - Impulsowy zasilacz buforowy, przystosowany do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 13.8V DC. Doskonale współgra z elementami systemu CCTV, których maksymalne obciążenie nie jest większe niż 10 A. Cechą charakterystyczną zasilacza jest stosunkowo niski poziom napięcia tętnienia - max. 120 mV p-p.

Zasilacz ma możliwość współpracy z akumulatorem, którego zadaniem jest podtrzymanie pracy systemu w przypadku braku napięcia sieciowego - zasilacz automatycznie przechodzi w tryb akumulatorowy. PSB-15512110 nadaje się do montowania na uchwycie PSDIN2, przy pomocy którego może on zostać umieszczony na szynie DIN.

PSB 15512110 posiada liczne zabezpieczenia podnoszące bezpieczeństwo użytkowania - przeciwzwarcowe (SCP) i nadnapięciowe (OVP). Praca akumulatora jest podjęta ochroną przed nadmiernym rozładowaniem (UVP). Zasilacz automatycznie kontroluje ładowanie i konserwację akumulatora.

Specyfikacja:



- Napięcie zasilania: 176 - 264 V AC
- Napięcie wyjściowe: 13.8V DC
- Prąd wyjściowy (max): 10 A
- Ilość wyjść: 1
- Prąd ładowania akumulatora: 1 / 4 A
- Zabezpieczenie przeciwzwarcione (SCP): TAK
- Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP): TAK
- Ochrona akumulatora przed rozładowaniem (UVP): TAK
- Kontrola procesu ładowania akumulatora: TAK
- Sygnalizacja pracy: Diody LED
- Klasa środowiskowa: II
- Temperatura pracy: -10...+40 °C
- Wymiary: 199 x 110 x 50 mm
- Gwarancja producenta: 24 miesiące

