



PSBEN5012C- ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY

695,00 zł (brutto: 854,85 zł)



SKU: N/A

Kategorie: [Zasilacze/Obudowy Pulsar,](#)
[Buforowe](#)

OPIS PRODUKTU

Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 50131-6 w stopniu 1 ~ 3 oraz klasie środowiskowej II. Zasilacz zaprojektowany jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC. W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia systemu alarmowego w miejscu instalacji wydajność zasilacza oraz prąd ładowania akumulatora należy ustalić w sposób następujący:

- stopień 1 oraz 2 okres gotowości 12h - prąd wyjściowy 1,4A + 3A ładowanie akumulatora
- stopień 3 okres gotowości 30h, jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 - EN50131-1) - prąd wyjściowy 0,56A + 3A ładowanie akumulatora
- okres gotowości 60h jeżeli uszkodzenia podstawowego źródła zasilania nie są zgłaszane w alarmowym centrum odbiorczym ARC (zgodnie z 9.2 - EN50131-1) - prąd wyjściowy 0,28A + 3A ładowanie akumulatora

Specyfikacja:



- wyświetlacz LED
- obudowa: metalowa, natynkowa, skręcana
- zasilanie: 230V AC, 50Hz
- **wyjście zasilania:**
 - 1,4A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2
 - 0,56A/13,8VDC - dla stopnia 3
 - 5A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania
- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- prąd ładowania akumulatora: 0,6A/1,5A/2,2A/3A
- sprawność: 70%
- zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP, tamper
- zgodność z normą: EN50131 Grade 3
- wyjścia techniczne: EPS - awaria sieci AC, PSU - awaria zasilacza, APS- awaria akumulatora
- wymiary: 335 x 335 x 100+8mm

