


UT-2 - INTERFEJS RS232 - RS485

115,00 zł (brutto: 141,45 zł)

Interfejs RS232 - RS48.



SKU: 1000

Kategorie: [Kontrola dostępu](#), [Roger](#),
[Interfejsy](#)



OPIS PRODUKTU

Interfejs UT-2 pełni rolę konwertera sygnałów pomiędzy standardami transmisji szeregowej typu RS232 i RS485. UT-2 może być wykorzystywany do programowania pojedynczego kontrolera dostępu lub do obsługi sieciowego systemu kontroli dostępu składającego się z wielu kontrolerów połączonych magistralą komunikacyjną RS485. Zastosowanie układu UT-2 umożliwi dwustronny przepływ danych pomiędzy urządzeniami kontroli dostępu a programem zarządzającym rezydującym na komputerze PC.

Cechy:

- zasilanie 10-15 VDC
- średni pobór prądu 60 mA
- maksymalny pobór prądu 150 mA
- stosowany podczas konfiguracji i komunikacji w ramach systemu kontroli dostępu RACS 4
- zastosowanie ogólne jako uniwersalny konwerter RS232-RS485
- wykorzystywany podczas integracji systemu RACS 4 z centralami Integra firmy Satel
- wymiary: 68,0 x 100,0 x 35,0 mm (wys. x szer. x grub.)



- waga: ≈ 80 g
- znak CE
- warunki pracy:
 - temperatura: od 0°C do $+55^{\circ}\text{C}$
 - wilgotność: od 10% do 95%

