


UT-4 - INTERFEJS RS232/RS485/RS422

599,00 zł (brutto: 736,77 zł)

Interfejs RS232/ RS485/ RS422.



SKU: 1001

Kategorie: [Kontrola dostępu](#), [Roger](#),
[Interfejsy](#)



OPIS PRODUKTU

Interfejs komunikacyjny UT-4 umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci komputerowej typu LAN lub WAN. Od strony portu szeregowego UT-4 może być skonfigurowany do standardu RS232, RS422 lub RS485, od strony sieci komputerowej posiada gniazdo 10/100 Mb/s Ethernet.

Cechy:

- zasilanie 10...15 VDC
- średni pobór prądu 75 mA
- maksymalny pobór prądu 150 mA
- praca w sieciach LAN/WAN 100/10 Mb/s Ethernet
- stały lub dynamiczny adres IP
- możliwość wykorzystania poza systemem kontroli dostępu RACS 4 jako zdalnego portu we/wy, sterowanego za pośrednictwem sieci komputerowej



- obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do instalacji na płaskim fragmencie podłoża (np. ścianie)
- zaawansowany moduł elektroniczny Digi Connect ME firmy Digi Corp
- wymiary: 68,0 x 100,0 x 35,0 mm (wys. x szer. x grub.)
- waga: ≈110 g
- znak CE
- warunki pracy:
 - temperatura: od 0°C do +55°C
 - wilgotność: od 0% do 90%

