



XVA-102F IRLED - KAMERA IP KOPUŁOWA MINI

0,00 zł (brutto: 0,00 zł)



SKU: 563

Kategoria: [Archiwum](#)

OPIS PRODUKTU

Kamera IP XVA-102F kopułkowa mini wandaloodporna zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 1,3Mpx 3,6mm, 1/3" Aptina CMOS progressive scan TDN PoE IR LED 10m IP66 IK10

Podstawowe dane:

- progresywny przetwornik CMOS 1/3" Aptina
- rozdzielczość 1,3Mpx
- rozdzielczość 1280 x 960 @ 25 kl/s lub 30 kl/s
- rozdzielczość 1280 x 720 @ 25 kl/s lub 30 kl/s
- rozdzielczość 640 x 480 @ 25 kl/s lub 30 kl/s
- rozdzielczość 640 x 360 @ 25 kl/s lub 30 kl/s
- mechaniczny filtr podczerwieni TDN
- wbudowany obiektyw f=3,6mm DC Iris
- podświetlenie w podczerwieni 1 sztuka diody Super Flux IR LED 850nm

Wspólne cechy kamer ReviZOOM:



- przetwornik CMOS
- progresywne skanowanie
- 25 kl/s w rozdzielczościach 2MPx lub 1,3MPx
- rozdzielczość 1,3MPx, 2MPx, 3MPx oraz 5MPx
- dwa strumienie H.264/MJPEG lub trzy strumienie: dwa H.264 oraz dodatkowy strumień MJPEG
- zgodność z ONVIF 2.2, 2.1, 1.02 oraz Profil S
- obsługa za pomocą Internet Explorera, Firefoxa i innych przeglądarek obsługujących flash player'a
- dwukierunkowa komunikacja audio
- analogowe wyjście serwisowe wideozłącze kart mikro SD
- możliwość nagrywania na karcie mikro SD, FTP oraz NAS
- podgląd przez smartfony
- kamery o odporności mechanicznej IK5, IK6 oraz IK10
- zasilanie PoE

